

Sobo LF

Alagút-és permetező rendszerű tisztítás



Az üvegház hatást okozó oldószeres tisztítószerektől való elmozdulás megkezdődött!

A Sobo LF oldószer-és VOC mentes, valamint teljesen környezetbarát. Használható nagynyomású alagút és forgó kosaras vagy forgófejes mosóberendezésekben is, alkatrészek tökéletes zsírtalanítására.

FŐBB TULAJDONSÁGOK

A Sobo LF egy korrózió gátolt, gyors szétválású, vízbázisú tisztító folyadék, mely nem emulgálódik (gyors szétválás) alacsony habzású, inhibitált és nem jelent veszélyt a festett felületekre, akrilokra, színesfémekre és puha tömítőanyagokra.

- Gyors szétválás
- Alacsony habzás
- Korrózió gátolt

JÓVÁHAGYÁSOK

- Korrózió védelem - AMS 1526B
- Szeparátor barát - Megfelel az EN 858 szabványnak

FELHASZNÁLÁS

Használható permetező rendszerű berendezésekben, mint pl. mosó alagutak vagy alkatrész mosókban és gőz tisztítókban.

Használja 2 – 5%-os hígításban a szennyezettség mértékétől és a kívánt korrózióvédő hatás mértékétől függően.

TECHNICAL DATA

Sűrűség	1.03
VOC tartalom	Nincs
pH	7.5 – 8.5
BOD/COD lebomlás (5 nap)	72%

BIZTONSÁGOS KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Tárolja eredeti csomagolásában és kerülje az extrém hőmérsékleteket.

Gyártó: Oil Technics Ltd.
Scotland UK

Magyarországi forgalmazó:
OPTILUBE Kft.

Web: www.optilube.hu
Mail: office@optilube.hu



OILTECHNICS

